

art. 70200 - Soft

Frangia di lavaggio

Soft

Specifiche



45 x 15 cm



77 gr (±5%) a secco
105 gr (±10%) dopo centrifuga (800giri)
230 gr (±5%) bagnato nelle condizioni
d'uso raccomandate



50 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile



Descrizione

Frangia di lavaggio in microfibra a pelo raso, risvoltata e con attacco in velcro, cm 45x15

Caratteristiche

Composta da filato raso cucito su supporto in poliestere.

Composizione del filato: 100% poliestere per garantire un elevato livello di pulizia della superficie trattata, imprigionando e trattenendo lo sporco.

Dotata di bordatura risvoltata che permette la pulizia di zoccolini ed alzate.

Particolarmente indicata in ambito sanitario con elevato grado di sporco e per chi vuole mantenere un alto standard di pulizia. L'alta densità di microfibra per cm² (peso filato 680 gr/m², altezza filato 12 mm) ne fa una frangia con un elevatissimo potere pulente. La speciale lavorazione della microfibra in 100% poliestere aumenta l'azione meccanica della frangia, dotandola di una straordinaria capacità di rimuovere lo sporco e di trattenerlo all'interno della fibra.

Utilizzabile con i nostri telai: art.7033 / art.7081 / art.34710

N.B: Non usare ammorbidente e/o candeggina (temperatura di lavaggio consigliata 60°C)

Vantaggi

Consigliata per ambienti sanitari

Frangia risvoltata per la pulizia di zoccolini ed alzate

Straordinario potere pulente


Elevatissima capacità di trattenere lo sporco all'interno della fibra

Perfetta anche per un uso a secco

Superfici

Adatta a superfici porose trattate

POROSI TRATTATI

LINOLEUM	GOMMA	PVC	MARMO	GRANITO	LAMINATI
					

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Metodo di impregnazione con dosatore Tecno-Shower

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con velcro rivolto verso l'alto

Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~)2,5 lt

(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superficie da trattare)

(Per maggiori dettagli, richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower)

Norme applicabili

Il prodotto non è soggetto a normativa CE

Il prodotto è coperto da assicurazione Responsabilità Civile di prodotto n° 38104009 stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.a

Certificazioni

ISO 9001 - ISO 14001

Sistema Gestione Integrato (Qualità e Ambiente)

Garanzia di assenza lattice della gomma

Impatto ambientale

Prodotto tessile= smaltire come raccolta INDIFFERENZIATA (assimilabile ai rifiuti urbani)