

# baby 43 litio

OZONE



## Produttività teorica: 1500 m<sup>2</sup>/h

L'abbondante capacità dei serbatoi unita alle ridotte dimensioni esterne permette di avere una macchina che unisce ad una grande autonomia di lavoro la possibilità di lavorare anche in ambienti molto ristretti.



## DATI TECNICI



Macchine senza trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 24V/40Ah5



Larghezza pista lavaggio 430mm



Pressione su spazzole 35kg



Resa oraria teorica 105min



Serbatoi soluzione / recupero 23/23l



Spazzola disco 1x430mm



Velocità spazzole 150giri/min

- Larghezza tergilavaggio: 510mm
- Motore spazzole: 450Watt
- Tipodi avanzamento: semiautomatico
- Pendenza superabile: 2%
- Motore aspirazione: 300Watt
- Depressione aspirazione: 82mbar
- Dimensioni macchina: L: 793mm  
W: 480mm  
H: 600mm
- Peso macchina (con batterie): 65kg
- Vano batterie: L: 207mm  
W: 346mm  
H: 210mm
- Classe: I
- Graddi protezione: IP 23
- Rumorosità: <70dB(A)

Le lavasciuga pavimenti equipaggiate con un generatore di Ozono (O<sub>3</sub>) sono in grado di sanificare senza l'uso di detersivi chimici in caso fosse necessaria una disinfezione. Queste caratteristiche fanno sì che questa linea di lavasciuga pavimenti "Chem-Less" siano particolarmente adatte dove non basta "vedere" il pulito, ma dove disinfettare è una necessità.

Abbiamo fatto eseguire una serie di prove di disinfezione: il risultato è stato non solo nella verifica dell'efficacia della disinfezione, ma è stato evidenziato anche uno sviluppo di germi e batteri molto più lento nelle ore immediatamente successive al trattamento.

baby 43Li con ozono è adatta a pulire pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, laboratori, taverne, terrazzi, piscine private e ogni altro ambiente che presenta passaggi ristretti.

Grazie alla grande capacità della batteria, permette di lavorare per più di due ore, per poi continuare collegando il cavo di alimentazione (20m) al caricabatterie e contemporaneamente ricaricarle.

# ruby 48bl



**Produttività teorica: 1700 m<sup>2</sup>/h**

È una lavasciuga pavimenti a batteria con corpo lavante a una spazzola con larghezza di lavoro di 48 cm.



## DATI TECNICI



Macchine senza trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 24V/110Ah



Larghezza pista lavaggio 485mm



Pressione su spazzole 20kg



Resa oraria teorica 2-4h



Serbatoi soluzione / recupero 40/45l



Spazzola disco 1x485 mm



Velocità spazzole 155giri/min

- Larghezza tergilavaggio: 770 mm
- Motore spazzole: 350 Watt
- Tipo di avanzamento: semiautomatico
- Pendenza superabile: 2%
- Motore aspirazione: 450 Watt
- Depressione aspirazione: 120 mbar
- Dimensioni macchina:
  - L: 1195 mm
  - W: 530 mm
  - H: 1053 mm
- Peso macchina: 66 kg
- Vano batterie:
  - L: 350 mm
  - W: 342 mm
  - H: 295 mm
- Classe: III
- Grado di protezione: IP 23
- Rumorosità: <70 dB (A)

Concepita per ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni ruby 48bl è una macchina lavasciuga pavimenti monospazzola. Mantiene tutte le principali caratteristiche della serie ruby, la grande capacità dei serbatoi e la grande agilità ne fanno una macchina adatta ad ogni tipo di ambiente dove è richiesta una grande efficacia del lavoro pur con una spesa ridotta. Semplice da usare e di facile manutenzione. Pochi e intuitivi comandi rendono ruby 48bl facilmente utilizzabile anche ad un operatore poco esperto.

# Quartz 50



**Produttività teorica: 2032 m<sup>2</sup>/h**

Adiatek propone una soluzione compatta in grado di muoversi agilmente e di lavorare su più piani, potendo entrare comodamente negli ascensori.



## DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo bordo



Tipo di alimentazione 24V/110Ah



Larghezza pista lavaggio 508mm



Pressione su spazzole 22kg



Resa oraria teorica 2h



Serbatoi soluzione / recupero 55/80l



Spazzola disco 1x508mm



Velocità spazzole 140giri/min

- Larghezza tergipavimento:	685 mm
- Motore spazzole:	380 Watt
- Tipo di avanzamento:	automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	490 Watt
- Depressione aspirazione:	120 mbar
- Dimensioni macchina: con tergipavimento	L: 1220 mm W: 649 mm H: 1340 mm
- Peso macchina:	171 kg
- Motore trazione:	280 Watt
- Velocità avanzamento max:	4 km/h
- Vano batterie:	L: 365 mm W: 338 mm H: 290 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23

Quartz 50 unisce il comfort di una macchina operatore a bordo con la praticità di una lavasciuga di piccole dimensioni. Grazie alla sterzata di 90° e alla rotazione del tergipavimento che segue la macchina in ogni sua curva, è possibile lavare anche in ambienti stretti. Nonostante le ridotte dimensioni, è dotata di vari comfort: -pratico display digitale; - vano batterie estraibile; -tubo livello acqua; -tappo con tubo estraibile integrato per il carico acqua nel serbatoio soluzione. Sono disponibili i vari optional per la famiglia QUARTZ, come: -Telematics; -Carica batterie a bordo; -Aggancio porta scope laterali; -Sistema di dosaggio dell'acqua (3S) o dosaggio sia dell'acqua che detergente (3SD); - Sistema ozono.

# coral 85



**Produttività teorica: 4250 m<sup>2</sup>/h**

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di 85 cm.



## DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo a bordo



Tipo di alimentazione 24V/240Ah



Larghezza pista lavaggio 850mm



Pressione su spazzole regolabile max. 80kg



Resa oraria teorica 2,5-3,5h



Serbatoi soluzione / recupero 100/105l



Spazzole disco 2x430mm



Velocità spazzole 168giri/min

- Larghezza tergipavimento:	1070 mm
- Motore spazzole:	1100 Watt
- Tipo di avanzamento:	automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	580 Watt
- Depressione aspirazione:	160 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1575 mm W: 900 mm H: 1320 mm
- Peso macchina:	282 kg
- Motore trazione:	500 Watt
- Velocità avanzamento max:	5 km/h
- Vano batterie:	L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	65.9 dB (A)

Lavasciuga con operatore a bordo, compatta, alimentata con batterie a 24V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con due riduttori ad ingranaggi con larghezza di lavoro di 85 cm. I serbatoi in polietilene di grande spessore hanno la capacità di 100 litri di soluzione detergente. Il vano batterie permette di installare fino a 240 Ah per un'autonomia ottimale per superfici fino a 4250 m<sup>2</sup>/h. Il posto di guida è ergonomico, con comandi presso-digitali e display che segnala settaggio e livello di carica delle batterie, ore lavorate e pressione spazzole impostata.