

PB 28



EMULSIONE POLIMERICA METALLIZZATA ANTISCIVOLO

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Resistente ai lavaggi con disinfettanti anche a base alcolica
- Effetto autolucidante adatta anche ai pavimenti in pietra



Emulsione formulata con polimeri acrilici e polietilenici in modo da garantire la formazione di un film lucido, resistente e al tempo elastico. Ottima resistenza all'abrasione e i lavaggi effettuati con disinfettanti anche a base alcolica. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Bianco panna

PROFUMO: Tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
9,0 ± 0,5		1.038			20,5-21,5

ⓘ AVVERTENZE

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.

📄 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare PB 28 con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4016	kg 5	4	9x4=36