

art. 7039

Frangia di lavaggio

Specifiche



45 x 14 cm



72 gr (±5%) a secco
104 gr (±10%) dopo centrifuga (800giri)
230 gr (±5%) bagnato nelle condizioni
d'uso raccomandate



50 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile



Descrizione

Frangia di lavaggio in microfibra con lavorazione ritorta ad anello e con attacco in velcro, cm 45x14

Caratteristiche

Composta da 3x2 strisce di filato ritorto (disposte alternate) cucite su supporto in poliestere ad alta tenacità.

3 strisce in filato cardato ritorto ad anello: 30% poliestere per garantire la migliore scorrevolezza al suolo e 70% viscosa per un ottimo assorbimento

2 strisce in filato microfibra ritorto ad anello: 80% poliestere che garantisce resistenza ai lavaggi, all'usura e grande capacità di trattenere lo sporco e 20% poliammide che garantisce elevata forza meccanica e grande capacità di trattenere lo sporco

Utilizzabile con i nostri telai: art.7033 / art.7081 / art.34710

N.B: Non usare ammorbidente e/o candeggina (temperatura di lavaggio consigliata 60°C)

Vantaggi

Frangia TOP di gamma, per soddisfare i più elevati standard di pulizia

Alta scorrevolezza

Capacità di catturare lo sporco in profondità

Ideale per superfici porose e con fughe larghe














Ottimo capacità di raccogliere e trattenere impurità come polvere e capelli

Lento rilascio della soluzione pulente per risultati privi di aloni

Indicata anche per pavimenti con grado di sporco elevato

Superfici

Adatta a tutti i tipi di pavimento

MARMO	LINOLEUM	GOMMA	PVC	COTTO	CERAMICA	PARQUET
						
GRES	KLINKER	MONOCOTTURA	LAMINATI	GRANITO	GRES PORCELLANATO	
						

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Metodo di impregnazione con dosatore Tecno-Shower

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con velcro rivolto verso l'alto

Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~) 2,5 lt

(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superficie da trattare)

(Per maggiori dettagli richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower)

Norme applicabili

Il prodotto non è soggetto a normativa CE

Il prodotto è coperto da assicurazione Responsabilità Civile di prodotto n° 38104009 stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.a

Certificazioni

ISO 9001 - ISO 14001

Sistema Gestione Integrato (Qualità e Ambiente)

Garanzia di assenza lattice della gomma

Impatto ambientale

Prodotto tessile= smaltire come raccolta INDIFFERENZIATA (assimilabile ai rifiuti urbani)