

art. 60670 - Blue

Frangia di lavaggio

Blue

Specifiche



45 x 14 cm



80 gr a secco
114 gr dopo centrifuga (800 giri)
200 gr bagnato nelle condizioni d'uso raccomandate



50 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile



Descrizione

Frangia di lavaggio in microfibra con lavorazione a micro anello e con attacco in velcro, cm 45x14

Caratteristiche

La frangia è composta da uno speciale mix di filati in microfibra: 80% poliestere e 20% poliammide che la rendono resistente all'usura e all'abrasione. La particolare lavorazione a micro anello e la straordinaria capacità delle fibre di rilasciare lentamente la soluzione pulente sul pavimento la rendono particolarmente efficace ed ideale per la pulizia di superfici lucide (centri commerciali, hall alberghi ...) con un grado di sporco medio.

Utilizzabile con i nostri telai: art.7033 / art.7081 / art.34710

N.B: Non usare ammorbidente e/o candeggina (temperatura di lavaggio consigliata 60°C)

Vantaggi

Alta scorrevolezza su superfici microporose








Non lascia aloni

Elevata resistenza ai lavaggi in lavatrice

Resa ottimale su piastrelle in gres

Superfici

Ideale per superfici MICROPOROSE:

GRES	KLINKER	MONOCOTTURA	LAMINATI	GRANITO	CERAMICA	GRES PORCELLANATO
						

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Metodo di impregnazione con dosatore Tecno-Shower

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con velcro rivolto verso l'alto

Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~)2 lt

(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superficie da trattare)

(Per maggiori dettagli, richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower)

Norme applicabili

Il prodotto non è soggetto a normativa CE

Il prodotto è coperto da assicurazione Responsabilità Civile di prodotto n° 38104009 stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.a

Certificazioni

ISO 9001 - ISO 14001

Sistema Gestione Integrato (Qualità e Ambiente)

Garanzia di assenza lattice della gomma

Impatto ambientale

Prodotto tessile= smaltire come raccolta INDIFFERENZIATA (assimilabile ai rifiuti urbani)