

NASTRO DA IMBALLAGGIO IN ACRILICO

Dati tecnici			
	u.m.	Valore tipico	Limite accettabilità
Spessore BOPP	µm	25	± 5%
Spessore totale	µm	42	± 5%
Carico a rottura	N/cm	38	± 10%
Allungamento a rottura	%	160	± 15%
Adesione acciaio	g/cm	2,0	± 10%
Larghezza rotoli <i>Width</i>	mm		± 1
Lunghezza rotoli (≤ 132 m) <i>Length (≤ 132 m)</i>	m		± 1,5%
Lunghezza rotoli (> 132 m) <i>Length (> 132 m)</i>	m		± 0,5%

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – *Test methods are available on request*

Colori disponibili <i>Tape color</i>	Trasparente/Clear Bianco/White Avana/Kraft
Adesivo <i>Adhesive</i>	Acrilico/Acrylic

Garanzia <i>Guarantee</i>	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna se conservato in imballo originale a temperatura ambiente (21 °C) e 50% umidità relativa. The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from date of delivery if stored under normal conditions of 21 °C (70 °F) and 50% relative humidity in the original carton.
---	---

I valori tipici sopra riportati si riferiscono a valori medi basati su test e non sono validi come specifiche. Le raccomandazioni sull'uso dei prodotti sono basati su test ritenuti attendibili ma consigliamo l'utilizzatore di eseguire test accurati per determinare l'idoneità del prodotto all'uso. Napa sas non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto. I metodi di misura sono disponibili a richiesta.

Typical values presented have been determined by standard test methods and are average values not to be used for specification purposes. Our recommendations on the use of our products are based on tests believed to be reliable but we would ask that you conduct your own tests to determine their suitability for your applications. This is because Napa sas cannot accept any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a result of our recommendations. Tests methods are available on request.