

art. 71200 - Soft FR

Frangia di lavaggio

Soft FR

Specifiche



44 x 11 cm



47 gr ($\pm 5\%$) a secco
60 gr ($\pm 10\%$) dopo centrifuga (800giri)
160 gr ($\pm 5\%$) bagnato nelle condizioni
d'uso raccomandate



50 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile



Descrizione

Frangia di lavaggio in microfibra a pelo raso, con bordo rifinito e con attacco in velcro, cm 44x11

Caratteristiche

Composta da filato raso cucito su supporto in poliestere.

Composizione del filato: 100% poliestere per garantire un elevato livello di pulizia della superficie trattata, imprigionando e trattenendo lo sporco.

L'elevata capacità di rimozione dello sporco ne fa una frangia ideale per la pulizia di manutenzione in ambito ospedaliero.

Il bordo rifinito e non risvoltato rende la frangia più leggera permettendo così un'ottimizzazione dei cicli di lavaggio.

Utilizzabile con i nostri telai: art.7033 / art.7081 / art.34710

N.B: Non usare ammorbidente e/o candeggina (temperatura di lavaggio consigliata 60°C)

Vantaggi

Alta scorrevolezza su superfici trattate e non porose

Cattura lo sporco senza lasciare aloni


Elevata capacità di rimozione dello sporco

Ottimizzazione dei cicli di lavaggio

Superfici

Adatta a superfici porose trattate

POROSI TRATTATI

LINOLEUM	GOMMA	PVC	MARMO	LAMINATI	GRANITO
					

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Metodo di impregnazione con dosatore Tecno-Shower

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con velcro rivolto verso l'alto

Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~) 2 lt

(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superficie da trattare)

(Per maggiori dettagli richiedere scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower)

Norme applicabili

Il prodotto non è soggetto a normativa CE

Il prodotto è coperto da assicurazione Responsabilità Civile di prodotto n° 38104009 stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.a

Certificazioni

ISO 9001 - ISO 14001

Sistema Gestione Integrato (Qualità e Ambiente)

Garanzia di assenza lattice della gomma

Impatto ambientale

Prodotto tessile= smaltire come raccolta INDIFFERENZIATA (assimilabile ai rifiuti urbani)