

PROFESSIONAL LINE

Idropultrici ad acqua calda

TC

Ni
NICKEL
PLATING



Dotazione Standard:



Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Gruppo pompa lineare, **testata in ottone nichelato** con tenute ad alta temperatura a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass)
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura con sensore in acciaio inox ad alta sensibilità
- Serbatoio detergente integrato (3 litri)
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia
- Telaio in acciaio altamente resistente.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod. 6.608.0077
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore

TC 2015

Codice	8.621.1049
Pressione esercizio bar	30 ÷ 200
Portata l/h	450 ÷ 900
Temp. max	140°C
Potenza ass. W	7300
RPM	1450
Voltaggio	400 V~50 Hz