

STROFINACCI
IN NON TESSUTO
PER MANUTENZIONE
INDUSTRIALE

ABITI PROTETTIVI DA
LAVORO IN NON TESSUTO



I.
L.
P.
A. di GALLI IGINO s.r.l.

Direzione e stabilimento:
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
Via delle Robinie, 19
Tel.: (02) 9952356 r.a.
Fax: (02) 99025765
Internet: www.ilpasrl.com
E-mail: clargal@tin.it

Garbagnate Milanese _____

Rif. _____

SCHEDA TECNICA

STROFTEX® 1/VV CREPED TURCHESE

Composizione	: 55% polpa di cellulosa 45% poliestere
Colore	: turchese
Peso	: 75 gr/Mq.
Spessore	: 0,38 mm. (ASTM 1117)
Capacità di assorbimento	: 492 % (ASTM D824)
Carico a rottura MD	: 16.83 lbf (ASTM D5035)
Carico a rottura CD	: 8.68 lbf (ASTM D5035)
Carico a rottura umido MD	: 14.42 lbf (ASTM D5035)
Carico a rottura umido CD	: 8.14 lbf (ASTM D5035)

L'utilizzatore deve assicurarsi della congruità e della completezza delle informazioni in relazione all'uso particolare che ne deve fare.