



MANUTER - ASCIUGAMANO PIEGATO 150X16

Asc.piegati -V

**C77150**



## Specifiche Tecniche

Materia Prima	100% PURA CELLULOSA	Metodo di Sbiancamento	ECF	Altezza formato (cm)	25,00
Nr. Veli	2	Trattamento WS	SI	Lunghezza formato (cm)	30,00
Grammatura velo (gr/mq)	17,0	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	430	Tipo Piegatura	2 PANNELLI
Colore	BIANCO	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	100	Formati per Confezione	150
Grado di Bianco	85	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	418	Confezioni per collo	16
Goffratura	LEONIDA	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	260	Formati per collo	2400
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	138	EAN Confezione	8022650024306
		Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	86	EAN collo	18022650024303



## Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	25,00x8,00x14,50	Tipo Confezione	POLIETILENE	Colli per Pallet	16
Dim.Collo (cm HxLxP)	25,00x60,00x40,00	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	115,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	4
Volume collo (mc)	0,0600	Tipo di Pancalizzazione	- -	Demipallet	SI



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.

