

Codice prodotto: P00021C

Chiusura possibile: Coperchio in Plastica

Coperchio: Non incluso

Descrizione Prodotto: R2G PL/PL C+C SMART 50/450PZ

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiale	Alluminio	Colore esterno	NUDO
Forato	NO	Tipo formato	WRINKLEWALL Rettangolare - G
Perforato	NO	Tipo confezione	Cash and Carry
Numero di fori	0	Ean 13 stecca	8011851204006
Numero di perfori	0	Ean 13 cartone	8011851911393
Colore interno	NUDO	ITF 14 cartone	08011851204006

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Capacità (cc)	2.450	Altezza (mm) +/- 0.5	43
Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5	314 X 213	Peso netto pezzo (g) +/- 8%	21,65
Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5	292 x 191	Spessore (µm)	70
Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5	277 x 176		

CONFEZIONAMENTO

Pezzi per stecca (nr)	50	Peso lordo cartone (kg)	11,059
Stecche per cartone (nr)	9	Volume cartone (m ³)	0,142
Pezzi per cartone (nr)	450	Dimensione esterna cartone (mm - LxIxH)	593 x 353 x 676

PALLETTIZZAZIONE

Cartoni per strato (nr)	4	Peso lordo pallet (kg)	153,708
Strati per pallet (nr)	3	Altezza pallet (mm)	2.178
Cartoni per pallet (nr)	12	Tipo pallet	Legno EU NHT
Pezzi per pallet (nr)	5.400	Note	n.a.
Disegno Pallettizzazione	n.a.		



I contenitori in alluminio nudo possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+350 °C; evitarne l'utilizzo con alimenti fortemente acidi o fortemente salati con valori di pH inferiore a 4 o superiore a 9. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti: Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i., D.M. 76/2007. Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004



I prodotti in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: <https://www.alufoil.org/aluminium-foil-and-microwave-ovens>

Firma

Angelo Nobile

